

МОЙКА ДЛЯ ЗАПЧАСТЕЙ ВАГОНОВ

ОПИСАНИЕ

Автоматически моющая машина из нержавеющей стали для мойки крупногабаритных деталей горячим безопасным моющим составом за один автоматический цикл. С электрическим подогревом. Включает тележку. Имеет изоляцию бака для сохранности температуры.



Мойка имеет следующие опции:

- промывка деталей чистой водой;
- сушка деталей 12 Квт;
- приспособление для сбора масла с поверхности моющей жидкости 400V либо масляный сепаратор;
- таймер;
- изоляция бака;
- усиления несущей конструкции для деталей весом до 1500 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		L160	L190	L210
• Габариты корзины	мм	1100x1100	1300x1300	1500x1500
• Максимальная нагрузка	кг	700	700	700
• Объем бака	л	320	420	550
• Максимальная высота детали для мойки	мм	800	900	1000
• Температура моющей жидкости	°C	0-75	0-75	0-75
• Напряжение электропитания	В	230/400-N	230/400-N	230/400-N
• Нагрев:				
- газ	кВт	29	29	29
- электроннагреватели	кВт	20	30	30
• Потребляемая мощность:				
- при сжигании газа	кВт	7	7	9
- с электроннагревателями	кВт	27	37	39
• Насос:				
- расход	л/мин	500	500	550
- давление	бар	4,3	4,3	4,7
- мощность	к.с.	7,5	7,5	10
• Вращение корзины:				
- мощность привода	к.с.	0,5	0,5	0,5
- частота вращения	об/мин	7	7	7
• Электровытяжка:				
- производительность	м³/ч	650	650	650
- мощность привода	к.с.	0,5	0,5	0,5
• Габариты при закрытой двери	мм	1175x1600x2145	1315x1800x2245	1505x2000x2345
• Габариты при открытой двери	мм	1175x1600x2145	1315x1800x2315	1505x2000x2320

оставляет за собой право менять технические характеристики машины без уведомления

ОПЦИИ

• Промывка деталей чистой водой



• Сушка деталей

• Приспособление для сбора масла с поверхности моющей жидкости

• Изоляция бака



• Усиление несущей конструкции для загрузки деталей весом до 1500 кг

С УВАЖЕНИЕМ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ В
СНГ КОМПАНИИ AUTOLIFT GMBH, АЛЕКСАНДР ЯКИМЕНКО

mob: +7 926 146 85 86

mob: +38 050 311 52 00

тел: 044-593-14-13

WWW.IME-AUTOLIFT.RU

e-mail: AUTOLIFT@HOTMAIL.COM